



LEGENDE:

- 1. Fahrbereich Tempo-30-Zone: Betonsteinpflaster anthrazitgrau nuanciert 24/16/8, 16/16/8, 12/16/8 Verband nach Angabe
- 2. Seitenbereiche: Betonsteinpflaster rotbraun nuanciert 17,8/11,8/8, 11,8/11,8/8, 5,8/11,8/8 Verband nach Angabe
- 3. Mischfläche: Betonsteinpflaster rotbraun nuanciert 17,8/17,8/8, 17,8/11,8/8, 11,8/11,8/8 Verband nach Angabe
- 4. Parkflächen: Betonsteinpflaster Romaton anthrazit 17,8/11,8/8, 11,8/11,8/8, 5,8/11,8/8 Verband nach Angabe
- 5. Grünflächen, Grünbeete
- 6. Spielflächen: Asphalt (nur auf besondere Anordnung)
- 7. Angiechbereiche
- 2R Rinne 2*24/16/8 oder 16/16/8, Farbe nach Angabe
- RB Randbord 15/22
- L L-Stein, Größe nach Angabe AG
- T Tiefbord 8/20
- R Rinne 1-reihig 24/16/8 querverlegt
- geplanter Ablauf

Zur Ausführung freigegeben
Münster, den

Bemerkung:

- 1) Vor Baubeginn Grenzen anzeigen lassen (ObVI)
- 2) Vor Baubeginn Maße und Höhen örtlich prüfen
- 3) Vor Baubeginn Randsteinhöhen durch Ing.-Büro abnehmen lassen
- 4) Ausgangshöhen nach Angabe Ing.-Büro
- 77,95 vorhandene Höhen
- 77,95 vorhandene Höhen anhalten
- 77,95 neue Pflasterhöhe
- 5) Pflastermaße einhalten
- 6) Randsteinart wird örtlich angegeben
- 7) Beleuchtungsstandorte mit Gemeinde (Herr Alter) abstimmen
- 8) Vor Baubeginn Lage der Baumbeete und Parkflächen mit Ing.-Büro abstimmen

Bearbeitet: Ingenieurbüro Kettler und Blonkenagel GmbH
INGENIEURBÜRO GMBH FÜR STRASSENBAU UND VERMESSUNG
48155 MÜNSTER · KESSLERWEG 52
TELEFON: 0251 / 384997-0; TELEFAX: 0251 / 384997-99
Münster 24.02.2009

Straßenbauverwaltung Gem. Havixbeck		Unterlage Nr. Blatt Nr. 6	
Straße: B.G., Schlautbach, Bau-km		Reg. Nr.	
(Nächster Ort) Havixbeck		Datum	Zeichen
Endausbau der Straßen und Wege im Baugebiet Am Schlautbach AUSFÜHRUNGSPLANUNG		Bearbeitet	Re.
		gezeichnet	Str.
		geprüft	
Aufgestellt		Lageplan Maßstab 1:250	
Havixbeck, den 2000			