



LEGENDE:

- ① Fahrbereich Tempo-30-Zone:
 Betonsteinpflaster anthrazitgrau nuanciert
 24/16/8, 16/16/8, 12/16/8 Verband nach Angabe
- ② Seitenbereiche:
 Betonsteinpflaster rotbraun nuanciert
 17,8/11,8/8, 11,8/11,8/8, 5,8/11,8/8 Verband nach Angabe
- ③ Mischfläche:
 Betonsteinpflaster rotbraun nuanciert
 17,8/17,8/8, 17,8/11,8/8, 11,8/11,8/8 Verband nach Angabe
- ④ Parkflächen:
 Betonsteinpflaster Romalton anthrazit
 17,8/11,8/8, 11,8/11,8/8, 5,8/11,8/8 Verband nach Angabe
- ⑤ Grünflächen, Grünbeete
- ⑥ Spielflächen:
 Asphalt (nur auf besondere Anordnung)
- ⑦ Angliehbereiche
- 2R Rinne 2*24/16/8 oder 16/16/8, Farbe nach Angabe
- RB Rundbord 15/22
- L L-Stein, Größe nach Angabe AG
- T Tiefbord 8/20
- R Rinne 1-reihig 24/16/8 querverlegt
- geplanter Ablauf

Zur Ausführung freigeben
 Münster, den 20.09.1999

Bemerkung:

- 1) Vor Baubeginn Grenzen anzeigen lassen (ObVI)
 - 2) Vor Baubeginn Maße und Höhen örtlich prüfen
 - 3) Vor Baubeginn Randsteinhöhen durch Ing.-Büro abnehmen lassen
 - 4) Ausgangshöhen nach Angabe Ing.-Büro
- 77,95 vorhandene Höhen
 77,85 vorhandene Höhen anhalten
 77,95 neue Pflasterhöhe
- 5) Pflastermaße einhalten
 - 6) Randsteinart wird örtlich angegeben
 - 7) Beleuchtungsstandorte mit Gemeinde (Herr Alter) abstimmen
 - 8) Vor Baubeginn Lage der Baumbete und Parkflächen mit Ing.-Büro abstimmen

Bearbeitet: Ingenieurbüro Kettler und Blankenagel GmbH
 INGENIEURBÜRO GMBH FÜR STRASSENBAU UND VERMESSUNG
 48155 MÜNSTER ; KESSLERWEG 52
 TELEFON: 0251 / 384997-0; TELEFAX: 0251 / 384997-99
 Münster, den 24.02.2009

Straßenbauverwaltung Gem. Havixbeck		Unterlage Nr. Blatt Nr. 3
Straße: B.G., Schlautbach, Bau- km		Reg. Nr.
(Nächster Ort) Havixbeck		Datum Zeichen
Endausbau der Straßen und Wege im Baugebiet Am Schlautbach AUSFÜHRUNGSPLANUNG	Aufgestellt	bearbeitet 09/1999 Ke. gezeichnet 20.09.1999 Str. geprüft
	Havixbeck, den 2000	Lageplan Maßstab 1:250